

C826 WAX-RESIN festékszalag

Wax-Resin Thermal Transfer Ribbon

C826 WAX-RESIN festékszalag ismertető:

A C826-os Wax-Resin festékszalag kivételes nyomtatási minőséget nyújt. Ajánljuk különféle alkalmazásokhoz, ahol sokféle és szélsőséges kopási ellenállásra van szükség. A szalag kitűnő karc, folt és dörzsellenállósággal rendelkezik és alkalmas bármely papír, Polietilén, Polipropilén és PVC alapanyag nyomtatására.

A világszínvonalú hátsó borításnak és az antisztatikus tulajdonságnak köszönhetően a nyomtatófej élettartama akár a 2 millió vonal nyomtatást is meghaladhatja, a felbontás növekedése pedig biztosítja a kép tisztaságát, egységességét, olvashatóságát. A szalag tökéletes nyomtatási minőséget biztosít nagy sebességű nyomtatás esetén is.

C826 WAX-RESIN ajánlott alkalmazások:

Olyan alkalmazásokhoz ajánljuk, ahol fontos a kiváló nyomtatási minőség és az erősebb ellenálló képesség.

- ✓ Szélsőséges körülmények közötti címkézéshez
- ✓ Szállítványozás, raktározás, polc- és ládacímkézés
- ✓ Termékazonosításhoz
- ✓ Kertészet és autóipar számára
- ✓ Kereskedelem, egészségügy, gyógyszerészeti alkalmazáshoz

Tárolási feltételek:

1 évig eltartható -5C° és +40 C° hőmérsékleten, 20 - 80% páratartalom között.

Az alábbi festékszalagok helyettesítéséhez ajánlott (a teljesség igénye nélkül):

Armor APR4, APR5, ITW S15, S16, Ricoh BI 10A, Union US150, Dynic L3, Fuji FTX202 FTX203, DNP M250, M260, Sony TR4065, TRX55, Zebra Z-3400, Zebra Z-3200, L25, L35, L26

Szélesség (mm)	1"-os belső cséve átmérő				1/2"-os belső cséve átmérő	
	153 m	300 m	360 m	450 m	70 m	84 m
40		✓	✓	✓		
50				✓		
60	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70				✓		
80		✓		✓		
83	✓	✓	✓	✓		
90				✓		
104	✓			✓		
110	✓	✓	✓	✓	✓	✓