

C851 RESIN festékszalag

Resin Thermal Transfer Ribbon

C851 RESIN festékszalag ismertető:

A C851-es Resin festékszalag műgyanta alapú termék, mely tökéletesen illik bármilyen műanyag (Polietilén, Polipropilén, PVC) címke nyomtatásához. A legmagasabb szintű ellenállást biztosítja a kopással, hővel (300°C poliamid filmen), gőzzel, különféle kémiai anyagokkal (pl.: benzin, petroléter, gépolaj, fehérítő, IPA, fagyálló, kénsav) szemben. Kiemelkedő minőségű nyomtatási képet tesz lehetővé normál és elforgatott vonalkódok esetén is.

A világszínvonalú hátsó borításnak és az antisztatikus tulajdonságnak köszönhetően a nyomtatófej élettartama akár a 2 millió vonal nyomtatást is meghaladhatja, a felbontás növekedése pedig biztosítja a kép tisztaságát, egységességét, olvashatóságát. Flat headed és near edges címkenyomtatásban egyaránt használható.

C851 RESIN ajánlott alkalmazások:

- ✓ Szélsőséges körülmények közötti címkézéshez
- ✓ Kertészeti és fa felhasználás
- ✓ Vegyi, orvosi és gyógyszerészeti címkézés
- ✓ Szállítmányozás, raktározás, polc- és ládacímkézés
- ✓ Termékazonosításhoz
- ✓ Kereskedelem, egészségügy, gyógyszerészeti alkalmazáshoz

Tárolási feltételek:

1 évig eltartható -5C° és +40 C° hőmérsékleten, 20 - 80% páratartalom között.

Az alábbi festékszalagok helyettesítéséhez ajánlott (a teljesség igénye nélkül):

Armor AXR7+, ITWT25, DNP R300, Fuji FTX300, Ricoh B110CX, Sony Tr5075, TR4070, Union, Us300, Zebra Z-4800, Zebra Z-5095, Zebra Z-5100, L55

Szélesség (mm)	1"-os belső cséve átmérő				1/2"-os belső cséve átmérő
	153 m	300 m	360 m	450 m	
50		✓		✓	
60	✓	✓	✓	✓	✓
70		✓		✓	
80		✓		✓	
83	✓	✓	✓	✓	
90				✓	
104				✓	
110	✓	✓	✓	✓	✓